

Impressora de etiquetas HPRT - SL41



Impressão	Método de impressão	Térmica Direta
	Resolução	203 dpi (8 pontos/mm)
	Velocidade Máxima	102mm/s
	Largura Máxima	108mm/s
	Comprimento Máximo	300 mm
Interface	Standard	USB
Processador	CPU RISC de 32 bits	
Memória	RAM	2MB
	FLASH	2MB
Linguagem de programação	TSPL	
Deteção	Sensores	Deteção de falta de papel, Deteção de espaço, Deteção de marca preta, Deteção de tampa aberta
Código de barras	1D	Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjunto A, B, C
	2D	Código QR
Suportes de Impressão	Tipos de Papel	Papel dobrado ou em rolo, rótulo cortado ou contínuo, papel com marca preta.
	Largura	2"(50mm) a 4,65"(118mm)
	Grossura	0,003" (60µm) a 0,0087" (220µm)
	rolo de papel externo	Diametro máximo 5" (127 mm)
	Papel dobrável externo	L:100mmx L:100mm-300mm
Adaptador de energia	Entrada	CA 100 V ~ 240 V, 1,5 A, 50/60 Hz
Fontes Residentes	Full ASCII 8x16, fontes bitmap 12x24, até 10 vezes maior, rotação em 4 direções	
Páginas de código	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 12655, 1257, 1258	
	ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -15	
Painel de controle	Botão de alimentação.	
	Led de status.	
	Led de pronto a funcionar.	
Ambiente de trabalho	Saída	DC 24V, 2A
	Operativo	41 F(5°C)-104 F(40°C), 30%-85%RH
	Armazenamento	-4 F(-20°C)-122 F(50°C), 10%-90%RH
Características físicas	Dimensões	240(C)×198(L)×178(T) mm
	Peso	1,5kg
Opções e acessórios	Suporte de rolo externo de 5" ou caixa de papel dobrável	
Programas	Label Design	O cliente pode baixar software de edição de terceiros para design de etiquetas
	Drivers	Driver HPRT : Windows XP, Vista, 7, 8, 10.Linux,Mac
Aprovações de agências / certificações	CCC, FCC, CE	

saiba mais sobre este modelo em:

Distribuidor em PORTUGAL: PLANNER, LDA

<https://www.hppt.com/Product/4-inch-Direct-Thermal-Shipping-Label-Printer-SL41.html>

www.planner.pt